

P200 II 高效液相色谱仪

[详细信息...](#)

经典型号，市场反映好			
货号：	314769	品牌：	大连依利特
单位：		重量：	
属性：			
详细资料：	<p>P200 II 高效液相色谱仪详细介绍</p> <ul style="list-style-type: none">★双泵头，串联式结构—流量准确；★卡口式泵头构造，使泵头的装卸极为容易，便于维护保养和更换部件；★浮动柱塞设计，使泵具有最小脉动，极大地延长密封圈的使用寿命；★提供计算机控制口，可组合晋级为高压液相系统；★操作简单易用。UV200 II 型紫外可见可变波长检测器 <p>主要优点</p> <ul style="list-style-type: none">★先进的全息凹面光栅的单色仪结构，使本仪具有较高的灵敏度；★双光路光学系统，最大程度地减少噪声和漂移，允许工作至0.005AUFS；★无须更换光源检测波长范围可拓宽至可见光谱范围；★采用面板触摸开关，不须繁琐的功能调整，自动归零；★镶嵌式检测池及氙灯设计，使维护和更换更加方便。 <p>P200 II 高效液相色谱仪技术参数</p> <p>表1、P200 II 型高压恒流泵</p> <p>流量范围：</p> <p>0.01-4.99mL/min(以0.01mL/min步长调节流量)</p> <p>流量准确度：</p> <p>≤±5.0%</p>		

流量稳定性

$RSD \leq 0.5\%$

最高工作压力:

40.0MPa

安全控制:

压力上限可设定

显示方式:

LED数字

显示模式:

实际压力、压力上限设定、流量设定

外型尺寸:

400mm×280mm×150mm

表2、UV200 II 型紫外可见可变波长检测器

波长范围:

190nm-600nm

波长精确度:

±1.0nm

波长准确度:

±2.0nm

谱带宽度:

6nm


吸收范围:

0.005-2.56AUFS (10档)

基线噪声:

≤±2.5×10⁻⁵AU(空池, 254nm, 1.0s)

--	--

	<table><thead><tr><th>货号</th><th>系统配置</th><th>价格</th></tr></thead><tbody><tr><td>314769-0</td><td>等度系统</td><td>0.00</td></tr></tbody></table>	货号	系统配置	价格	314769-0	等度系统	0.00
货号	系统配置	价格					
314769-0	等度系统	0.00					

关于我们技术服务网站地图联系方式联系我们版权说明

全国统一服务热线400-666-9217电话：021-61552601/61552602/61552603地址：上海市共和新路435号
凯鹏国际大厦18楼G座E-mail：sales@ba17.com邮编：200070

[更多相关资料请点击访问...](#)